





## Монтажный кабель с ПВХ изоляцией

Число жил и площадь сечения мм <sup>2</sup>	n x мм <sup>2</sup>	Без защитной жилы		
		2x1,5	3x1,5	2x2,5
EAN код (SSTL код) бухта	64 100+	04 073 12-4	04 073 22-3	04 073 13-1
Диаметр	мм	8	9	10
Масса	кг/км	105	125	150
Макс. сопротивление постоянному току при +20°С	Ω/км	12,1	12,1	7,41
Стандартная длина поставки, бухта	м	100	100	100

Число жил и площадь сечения мм <sup>2</sup>	n x мм <sup>2</sup>	С защитной жилой					
		3G1,5	4G1,5	5G1,5	3G2,5	4G2,5	5G2,5
EAN code (SSTL-code) бухта	64 100+	04 072 22-6	04 072 32-5	04 072 42-4	04 072 23-3	04 072 33-2	04 072 43-1
Барaban	64 100+	04 572 22-1	04 572 32-0	04 072 42-9	04 572 23-8	04 572 33-7	04 572 43-6
Диаметр	мм	9	10	10	10	11	12
Масса	кг/км	125	155	180	180	220	260
Макс. сопротивление постоянному току при +20°С	Ω/км	12,1	12,1	12,1	7,41	7,41	7,41
Стандартная длина поставки	бухта	м	100	100	50	100	50
	барaban	м	2000	1000	1000	1000	750

Число жил и площадь сечения мм <sup>2</sup>	n x мм <sup>2</sup>	С защитной жилой					
		3G4	4G4	5G4	3G6	4G6	5G6
EAN код (SSTL код)	64 100+	04 572 24-5	04 572 34-4	04 572 44-3	04 572 25-2	04 572 35-1	04 572 45-0
Диаметр	мм	10	12	13	14	16	17
Масса	кг/км	280	340	410	350	430	510
Макс. сопротивление постоянному току при +20°С	Ω/км	4,61	4,61	4,61	3,08	3,08	3,08
Стандартная длина поставки, барaban	м	1000	750	500	500	500	500

Число жил и площадь сечения мм <sup>2</sup>	n x мм <sup>2</sup>	С защитной жилой					
		4G10	5G10	4G16	5G16	4G25	5G25
EAN код (SSTL код)	64 100+	04 572 36-8	04 572 46-7	04 572 37-5	04 572 47-4	04 572 38-2	04 572 48-1
Диаметр	мм	19	21	22	24	30	31
Масса	кг/км	670	810	950	1150	1780	1900
Макс. сопротивление постоянному току при +20°С	Ω/км	1,83	1,83	1,15	1,15	0,727	0,727
Стандартная длина поставки, барaban	м	400	250	250	250	250	250